

Brandskyddande  
glas skall **alltid** monteras i  
en godkänd  
ramkonstruktion!  
version 1.4

# SYSTEMÖVERSIKT

Brandglas skall alltid ingå som en del av ett brandgodkänt ramsystem.

Därför testar vi löpande våra glas i de mest förekommande brandgodkända profilsystemen i Europa. Det gäller allt från stål till aluminium och träsystem.

Vi har samlat de ledande, europeiska systemen i den här översikten och angett hur stora brandglas som är möjligt att använda i dörrar, väggar, tak och fönsterkonstruktioner i respektive system.

Dessutom har vi ett mycket tätt samarbete med många nordiska företag som installerar och byter fönster, dörrar och invändiga skiljeväggar. Vänligen kontakta oss för mer information.

Vi hoppas att den här översikten gör det lättare att välja ett brandgodkänt ramsystem med brandglas från Vetrotech Saint-Gobain.

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Med vänlig hälsning,

**Vetrotech SG Nordic & Baltic**

**Viktigt:** Med reservation för löpande förändringar samt ev. tryckfel

# STÅLPROFIL

# Stål

BRANDKLASS	RAMSYSTEM	APPLIKATION	GLASTYP	MAX. DIM. (MM)
E 30	SP 35000	Dörr / Vägg*	PY 6	1295 x 2860
E 30	SP 35000	Dörr / Vägg*	PY 8	1700 x 2700
E 30	SP 35000	Dörr / Vägg*	PY 6 ISO	1270 x 1820
E 30	SP 35000	Dörr / Vägg*	PY 8 ISO	1440 x 2000
E 30	SP 35000	Dörr / Vägg*	PY 12 ISO	2000 x 2800
E 30	SP 35000	Dörr / Vägg*	CFL	1500 x 2870
E 30	SP 35000	Dörr / Vägg*	CFL ISO	1500 x 2870
EW 30	SP 35000	Vägg - helglasvägg	CFSL 30	1400 x 3600
EW 90	SP 35000	Vägg	CFL 30	1500 x 3469
EW 120	SP 35000	Vägg	CFL 30	1500 x 2891
E 60	SP 35000	Dörr / Vägg*	PYE 5	1350 x 1850
E 60	SP 35000	Dörr / Vägg*	PYE 6	1350 x 2300
E 60	SP 35000	Dörr / Vägg*	CFL	1500 x 2870
E 60	SP 35000	Dörr / Vägg*	CFL ISO	1500 x 2870
EI 30	SP 76500 / 79000	Dörr / Vägg*	CF 30	1600 x 3150
EI 30	SP 76500 / 79000	Dörr / Vägg*	CF 30 ISO	1500 x 3000
EI 30	SP 76500	Dubbeldörr*	CF 30	1046 x 2577
EI 60	SP 76500 / 79000	Dörr / Vägg*	CF 60	1500 x 3000
EI 60	SP 76500 / 79000	Dörr / Vägg*	CF 60 ISO	1500 x 3000
EI 90	SP 76500 / 79000	Dörr / Vägg*	CF 90	1500 x 2500

\* Max. dimension på dörrar kan variera. Vänligen kontakta STÅLPROFIL för mer information

### Viktigt:

Var uppmärksam på att ovanstående E / EW / EI godkännanden inte nödvändigtvis är testgodkännanden enligt de Europeiska normreglerna, utan kan också omfattas av motsvarande Nationella godkännanden.

Ytterligare information finns på [www.stalprofil.se](http://www.stalprofil.se) eller kontakta:

Stålprofil AB  
 Brunnemyrsvägen 5  
 S-451 55 Uddevalla Tel.  
 +46 (0) 522 64 68 70  
 E-mail: [info@stalprofil.se](mailto:info@stalprofil.se)

# FORSTER

# Stål

BRANDKLASS	RAMSYSTEM	APPLIKATION	GLASTYP	MAX. DIM. (MM)
E 30	Presto	Vägg	PY 6	1200 x 2200
E 30	Presto 50	Dörr	PY	1300 x 2560
EW 30	Presto 50	Vägg - helglasvägg	CFSL 30	1400 x 3600
EW 30	Thermfix Vario	Fasad	VF 6 ISO	1500 x 3000
EI 30	Fuego Light	Dörr	CF 30	1300 x 2400
EI 30	Fuego Light	Dörr	CF 30	910 x 2670
EI 30	Fuego Light	Vägg	CF 30	1500 x 3000*
EI 30	Fuego Light	Vägg	CF 30 ISO	1300 x 2400
EI 30	Fuego Light	Vägg	CFS 30	1800 x 3500
EI 30	Fuego Light	Vägg ( 90° hörn )	CFS 30	1200 x 3000*
EI 60	Fuego Light	Vägg	CF 60	1500 x 3000
EI 60	Fuego Light	Dörr	CF 60	1310 x 2390**
EI 60	Fuego	Tak	CF 60 ISO	1008 x 1892
EI 60	Fuego Light	Vägg ( 90° hörn )	CFS 60	1250 x 2865*

\* Möjlighet för EXAP

\*\* Möjlighet för EXAP ( dörr )

### Viktigt:

Var uppmärksam på att ovanstående E / EW / EI godkännanden inte nödvändigtvis är testgodkännanden enligt de Europeiska normreglerna, utan kan också omfattas av motsvarande Nationella godkännanden.

Ytterligare information finns på [www.forster-profile.ch](http://www.forster-profile.ch) eller kontakta:

Loesch  
Max-Weber Strasse 2  
D- 25451 Hamburg / Quickborn

Kontaktperson: Hannibal Vodder  
Mobiltelefon: +49 51 53 91 81  
E-mail: [h.vodder@loesch-metall.de](mailto:h.vodder@loesch-metall.de)

# JANSEN

# Stål

BRANDKLASS	RAMSYSTEM	APPLIKATION	GLASTYP	MAX. DIM. (MM)
E 30	ECONOMY 50 & 60	Dörr	PY 6	1300 x 2300
E 30	ECONOMY 50 & 60	Dörr	PY 8	1416 x 2700
E 30	ECONOMY 50 & 60	Dörr	PY 13 lam.	1200 x 2200
E 30	ECONOMY 50 & 60	Dörr	PY 6 ISO	1200 x 2200
E 30	ECONOMY 50	Vägg	PY 6	1300 x 2300
E 30	ECONOMY 50	Vägg	PY 8	1126 x 2326
E 30	ECONOMY 50 & 60	Vägg	PY 10	2000 x 2800
E 30	ECONOMY 50 & 60	Vägg	PY 13 lam.	1300 x 2600
E 30	ECONOMY 50	Vägg		
PY 6 ISO	1126 x 2200			
E 30	ECONOMY 60	Vägg	PY 6	1200 x 2300
E 30	ECONOMY 60	Vägg	PY 8	1131 x 2700
E 30	ECONOMY 60	Vägg	PY 6 ISO	1131 x 2200
EW 30	ECONOMY 50	Dörr	CFL 30	1226 x 2423
EW 30	ECONOMY 50	Dörr	CFL 30 ISO	1226 x 2423
EW 30	ECONOMY 50	Dörr	VF 6	1100 x 2413
EW 30	ECONOMY 50	Dörr	VF 13 lam.	1000 x 2300
EW 30	ECONOMY 50	Dörr	VF 6 ISO	1100 x 2413
EW 30	ECONOMY 60	Dörr	CFL 30	1426 x 2913
EW 30	ECONOMY 60	Dörr	CFL 30 ISO	1426 x 2913
EW 30	ECONOMY 50 & 60	Vägg	VF 6	1100 x 2326
EW 30	ECONOMY 50	Vägg	VF 13 lam.	1000 x 2300
EW 30	ECONOMY 50 & 60	Vägg	VF 6 ISO	1100 x 2326
EW 30	ECONOMY 50 & 60	Vägg	CFL 30	2300 x 3800
EW 30	ECONOMY 50 & 60	Vägg	CFL 30 ISO	2300 x 3800
EW 30	ECONOMY 60	Vägg	VF 6	1100 x 2400
EW 30	ECONOMY 60	Vägg	VF 13 lam.	800 x 2200
EW 30	ECONOMY 60	Vägg	VF 6 ISO	1200 x 3000
E 30 / EW 30	ECONOMY 50 & 60	Vägg - helglas	CFSL 30	1400 x 3600
E 60 / EW 60	ECONOMY 50 & 60	Vägg - helglas	CFSL 60	1375 x 3000

# JANSEN

# Stål

BRANDKLASS	RAMSYSTEM	APPLIKATION	GLASTYP	MAX. DIM. (MM)
EI 30	JANISOL 2	Dörr	CF 30	1409 x 2913
EI 30	JANISOL 2	Dörr	CF 30 ISO	1409 x 2913
EI 30	JANISOL 2	Vägg	CF 30	2300 x 3800
EI 30	JANISOL 2	Vägg	CF 30 ISO	2300 x 3800
EI 30	JANISOL 2	Helglasvägg / "Structure"	CFS 30	1000 x 2850
EI 60	JANISOL 3	Dörr	CF 60	1409 x 2913
EI 60	JANISOL 3	Dörr	CF 60 ISO	1409 x 2913
EI 60	JANISOL 3	Vägg	CF 60	1500 x 3000
EI 60	JANISOL 3	Vägg	CF 60 ISO	1409 x 2600
EI 60	JANISOL 3	Helglasvägg / " Structure "	CFS 60	1400 x 2700*
EI 60	JANISOL C4	Vägg ( 90° hörn )	CFS 60	1250 x 2865*
E 30	VISS TV	Fasad	PY 6 ISO	1195 x 2200
E 30	VISS TV	Fasad	PY 8 ISO	1200 x 2200
E 30	VISS TV	Fasad	VF 6 ISO	1100 x 2420
E 30	VISS TV	Fasad	CFL 30 ISO	1630 x 2940
E 60	VISS TV	Fasad	CFL 60 ISO	1420 x 2420
EI 30	VISS TV	Fasad	CF 30 ISO	1500 x 3000
EI 60	VISS TV	Fasad	CF 60 ISO	1500 x 3000
E 30	VISS TV	Tak 45°	PY 6 ISO*	1100 x 2200
E 30	VISS TV	Tak 45°	PY 8 ISO*	1200 x 2200

\* Möjlighet för EXAP.

### Viktigt:

Var uppmärksam på att ovanstående E / EW / EI godkännanden inte nödvändigtvis är testgodkännanden enligt de Europeiska normreglerna, utan kan också omfattas av motsvarande Nationella godkännanden.

Ytterligare information finns på [www.schueco.com](http://www.schueco.com)

eller kontakta:

SCHÜCO International KG Tyskland - Filial Sverige

Hesselmans Torg 5

SE-131 54 Nacka

Telefon: +46 (0) 8 442 76 00

E-mail: [schueco\\_sverige@schueco.com](mailto:schueco_sverige@schueco.com)

BRANDKLASS	RAMSYSTEM	APPLIKATION	GLASTYP	MAX. DIM. (MM)
E 30	ADS 65 FR30 NI	Vägg	PY 6	1500 x 3000
E 30 / EW 30	ADS 65 FR30 NI	Dörr	CFL 30	1300 x 2400
E 30 / EW 30	ADS 65 FR30 NI	Vägg	CFL 30	1384 x 2898
EW 30	ADS 80-SD	Fasad	CFL 30 ISO	1369 x 3630
EI 30	ADS 80 FR30	Dörr	CF 30	1280 x 2875
EI 30	ADS 80 FR30	Dörr	CF 30 ISO	1280 x 2840
EI 30	ADS 80 FR30	Vägg	CF 30	1400 x 3000
EI 30	ADS 80 FR30	Vägg	CF 30 ISO	1400 x 3000
EI 30	ADS 80 FR30	Helglasvägg / "Structure"	CFS 30	1500 x 3000*
EI 60	ADS 80 FR60	Dörr	CF 60	1280 x 2340
EI 60	ADS 80 FR60	Dörr	CF 60 ISO	1280 x 2340
EI 60	ADS 80 FR60	Vägg	CF 60	1400 x 2500
EI 60	ADS 80 FR60	Vägg	CF 60 ISO	1400 x 2500
EI 60	ADS 80 FR60	Helglasvägg / "Structure"	CFS 60	1800 x 3000
EI 60	ADS 80 FR60	Helglasvägg / "Structure"	CFS 60	1500 x 3600
E 30 / EW 30	FW 50+ ,FW 60+	Fasad	CFL 30 ISO	1410 x 2930
EI 30	FW 50+ ,FW 60+	Fasad	CF 30 ISO	1410 x 2930
E 30 / EW 30	FW50+BF & FW60+BF	Tak 45°	CFL 30 ISO	1230 x 2280
EI 30	FW50+BF & FW60+BF	Tak 45°	CF 30 ISO	1230 x 2280
E 30 / EW 30	AWS 60, 70 & 75	Fönster	CFL 30 ISO	1322 x 1822
EI 30	AWS 60, 70 & 75	Fönster	CF 30 ISO	1322 x 1822
EW30		Fönster / 3-glas	CFL 30 TGU	1500 x 3000
EI30		Fönster / 3-glas	CF 30 TGU	1500 x 3000

\* Möjlighet för EXAP.

#### Viktigt:

Var uppmärksam på att ovanstående E / EW / EI godkännanden inte nödvändigtvis är testgodkännanden enligt de Europeiska normreglerna, utan kan också omfattas av motsvarande Nationella godkännanden.

Ytterligare information finns på [www.schueco.com](http://www.schueco.com) eller kontakta:

SCHÜCO International KG Tyskland - Filial Sverige  
 Hesselmans Torg 5  
 SE-131 54 Nacka  
 Telefon: +46 (0) 8 442 76 00  
 E-mail: [schueco\\_sverige@schueco.com](mailto:schueco_sverige@schueco.com)

## SAPA

## Alu

BRANDKLASS	RAMSYSTEM	APPLIKATION	GLASTYP	MAX. DIM. (MM)
E 30 / EW 30	SFB 2050/3050	Dörr / V ägg	CFL 30	1200 x 2300
E 30 / EW 30	SFB 2050/3050	Dörr / V ägg	CFL 30 ISO	1200 x 2300
E 30 / EW 30	SFB 2050/3050	Helglasvägg / "Structure"	CFS LITE 30	1375 x 3000
E 30 / EW 30	SFB 2050/3050	Helglasvägg / "Structure"	CFS LITE 30	1650 x 2500
E 30 / EW 30	SFB 2060/3060	Dörr / V ägg	CFL 30	1200 x 2300
E 30 / EW 30	SFB 2060/3060	Dörr / V ägg	CFL 30 ISO	1200 x 2300
E 30 / EW 30	SFB 2060/3060	Helglasvägg / "Structure"	CFS LITE 30	1375 x 3000
E 30 / EW 30	SFB 2060/3060	Helglasvägg / "Structure"	CFS LITE 30	1650 x 2500
E 30 / EW 30	SFB 2074	Dörr	CFL 30	1200 x 2000
E 30 / EW 30	SFB 2074	Dörr	CFL 30 ISO	1200 x 2000
E 30 / EW 30	SFB 4150	Dörr / V ägg	CFL 30	1250 x 2300
E 30 / EW 30	SFB 4150	Dörr / V ägg	CFL 30 ISO	1400 x 2918
EI 30	SFB 2074	Dörr	CF 30	1154 x 2192
EI 30	SFB 2074	Dörr	CF 30 ISO	1140 x 2092
EI 30	SFB 2074	Helglasvägg / "Structure"	CFS 30	1500 x 3000
EI 30	SFB 2074	Helglasvägg / "Structure"	CFS 30	1800 x 3500
EI 30	SFB 4150	Fasad	CF 30	1200 x 2200
EI 30	SFB 4150	Fasad	CF 30 ISO	1400 x 2100
EI 60	SFB 2074	Dörr	CF 60	944 x 1021
EI 60	SFB 2074	Dörr	CF 60	901 x 2105
EI 60	SFB 2074	Dörr	CF 60 ISO	878 x 1404

**Viktigt:**

Var uppmärksam på att ovanstående E / EW / EI godkännanden inte nödvändigtvis är testgodkännanden enligt de Europeiska normreglerna, utan kan också omfattas av motsvarande Nationella godkännanden.

Ovanstående gäller för Skandinavien [Ej Finland]. För Finland gäller separata godkännanden.

Mer information finns på [www.sapabuildingsystem.se](http://www.sapabuildingsystem.se)  
eller kontakta:

Sapa Building System AB  
Metallvägen  
SE-574 81 Vetlanda

Telefon: +46 (0)383-942 00  
E-mail: [system.se@sapagroup.com](mailto:system.se@sapagroup.com)



BRANDKLASS	RAMSYSTEM	APPLIKATION	GLASTYP	MAX. DIM. (MM)	P-MÄRKN. NR.
E 30	Wictec 50/60 FP	Vägg	CFL 30	1200 x 2300	S 80 FP ( 0055 / 06 )
E 30	Wictec 50/60 FP	Vägg	CFL 30 - ISO	1200 x 2300	S 80 FP ( 0055 / 06 )
E 30	Wictec 50/60 FP	Vägg*	CFL 30 - ISO	1200 x 2000	S 80 FP ( 0055 / 06 )
E 30	Wicstyle 65 N	Dörr	CFL 30	1024 x 2065	0055 / 06
E 30	Wicstyle 65 N	Vägg	CFL 30	1200 x 2200	0055 / 06
E 30	Wicstyle 77 FP	Dörr	CFL 30	1240 x 2350	0055 / 06
E 30	Wicstyle 77 FP	Vägg	CFL 30	1400 x 2800	0055 / 06
E 30	Wicstyle 77 FP	Vägg	CFL 30 - ISO	1400 x 2200	0055 / 06
EI 30	Wictec 50/60 FP	Dörr / Vägg	CF 30	1500 x 2600	0055 / 06
EI 30	Wictec 50/60 FP	Dörr / Vägg	CF 30 - ISO	1500 x 2600	0055 / 06
EI 30	Wictec 50/60 FP	Dörr / Vägg*	CF 30 - ISO	1200 x 2000	0055 / 06
EI 30	Wicstyle 77 FP	Dörr	CF 30	1240 x 2350	0055 / 06
EI 30	Wicstyle 77 FP	Dörr	CF 30 - ISO	1160 x 2000	0055 / 06
EI 30	Wicstyle 77 FP	Vägg	CF 30	1400 x 2800	0055 / 06
EI 30	Wicstyle 77 FP	Vägg	CF 30 - ISO	1400 x 2200	0055 / 06
EI 30	Wicstyle 77 FP	Vägg**	CFS 30	1500 x 2885	0055 / 06

**Viktigt:**

Var uppmärksam på att ovanstående E / EW / EI godkännanden inte nödvändigtvis är testgodkännanden enligt de Europeiska normreglerna, utan kan också omfattas av motsvarande Nationella godkännanden. De Svenska P-märkningsreglerna är enbart gällande i Sverige & Norge.

\* Med inbyggd persienn.

\*\* Helglasvägg / CONTRAFLAM STRUCTURE

Mer information finns på [www.wicona.se](http://www.wicona.se)  
eller kontakta:

Sapa Building System

WICONA

Box 3127

S - 350 43 Växjö

Telefon: +46 (0)470 - 78 74 00

E-mail: [wicona@wicona.se](mailto:wicona@wicona.se)

# KONTAKTPERSONER

10

## COUNTRY MANAGER SWEDEN

### PETER LUNDH

Mobil +46 70 255 43 94

E-mail: peter.lundh@saint-gobain.com

## KEY ACCOUNT MANAGER

### KJELD ØSTERGAARD

Mobil +45 23 24 45 90

E-mail: kjeld.ostergaard@saint-gobain.com

## TECHNICAL MANAGER

### MICHAEL A THORSTED

Mobil +45 50 51 42 22

E-mail: michael.thorsted@saint-gobain.com

## BACK OFFICE / INSIDE SALES SWEDEN

### OLA ANDERSSON

Dir.tlf. +45 88 83 29 47

Mobil +45 42 12 76 99

E-mail: ola.andersson2@saint-gobain.com

## BACK OFFICE / INSIDE SALES

### CHRISTINA TRANBERG

Dir.tlf. +45 33 29 99 55

E-mail: christina.tranberg@saint-gobain.com

## BACK OFFICE / INSIDE SALES

### KIRSTEN SEEBERG

Dir.tlf. +45 33 29 99 53

E-mail: kirsten.seeberg@saint-gobain.com

## BACK OFFICE MANAGER

### MARIANNE CARLSEN

Dir.tlf. +45 88 83 29 49

Mobil +45 51 25 48 68

E-mail: marianne.carlsen@saint-gobain.com

VETROTECH SAINT-GOBAIN NORDIC & BALTIC  
– Branch of Vetrotech Saint-Gobain International AG, Switzerland

Robert Jacobsens Vej 62 A  
DK- 2300 København S  
Tel.: +45 70 225 258  
Fax: +45 70 225 259  
[www.vetrotech.com](http://www.vetrotech.com)

***vetrotech***  
SAINT-GOBAIN